

Transmetteur EC28 DA

Avec afficheur et alarme pour zones ATEX



Transmetteur EC28 DA

Avec afficheur et alarme pour zones ATEX



S'il faut surveiller des gaz toxiques mais aussi l'oxygène ou l'hydrogène et des valeurs de mesures actuelles doivent être affichées ainsi qu'une alarme doit être déclenchée, le transmetteur EC28 DA, combiné avec les centrales à poste fixe pour détection de gaz, est la solution de choix. La conception (certifiée ATEX) permet une utilisation sûre, même dans des atmosphères potentiellement explosives.

De plus, le matériel EC28 DA est conforme à la norme européenne de sécurité fonctionnelle DIN EN 61508-2 : 2011 pour nombreux de gaz. Les niveaux SIL (jusqu'à SIL3) en utilisation monovoie (1oo1) ou redondante (1oo2) sont énumérés dans la vue d'ensemble des gaz.

Communication et Service

La transmission du signal est conforme à la norme industrielle sous forme 4-20 mA. La technologie Smart-Sensor permet de remplacer le capteur rapidement et facilement. Les réglages peuvent être effectués par la télécommande RC2 (réglage par une seule personne).

Afficheur, boutons de commande et alarme

Le transmetteur EC28 DA dispose d'un afficheur LCD de 2,2 pouces et de trois



boutons de commande. En fonctionnement normal, l'afficheur indique la valeur mesurée ou des informations sur les défauts ou les alarmes. En outre, les paramètres de fonctionnement (gaz de mesure, plage de mesure, valeurs limites, etc.) peuvent être appelés par les boutons de commande.

L'EC28 DA dispose des alarmes LED rouges bien visibles et d'un buzzer intégré (90 dB). Les coûts pour des alarmes supplémentaires (protégées ATEX), peuvent ainsi être supprimés.

Mesurer fiablement & coûts d'exploitation minimaux

La compensation de température intégrée et la cellule de mesure assurent une précision de mesure maximale. L'entretien facile et la longue durée de vie des capteurs garantissent des coûts d'exploitation minimaux.

Des variantes pour chaque demande

La version de base de l'EC28 est suffisante pour de nombreuses applications. Pour des exigences particulières, l'EC28 est également disponible dans différentes versions:

- EC28** Version de base pour une multitude de capteurs électrochimiques
- EC28 D** avec afficheur, pour indiquer les valeurs de mesure actuelles
- EC28 DA** avec afficheur, alarmes lumineuses LED et buzzer d'alarme intégré
- EC28 DAR** avec écran, buzzer et relais pour des alarmes externes supplémentaires
- EC28 B** avec interface Modbus
- EC28 DB** avec interface Modbus et afficheur
- EC28 DAB** avec interface Modbus, afficheur, alarmes lumineuses LED et buzzer d'alarme intégré
- EC28 i** en version à sécurité intrinsèque
- EC28 Di** en version à sécurité intrinsèque que avec afficheur

En combinaison avec les centrales performantes de GfG, toutes les versions du EC28 sont le bon choix pour une multitude de gaz à surveiller.

Vue d'ensemble des gaz et level de SI :

	1oo1	1oo2		1oo1	1oo2		1oo1	1oo2
» Ammoniac (NH ₃)	2	3	» Diborane (B ₂ H ₆)	1	2	» Oxygène (O ₂)	2	3
» Trihydrure d'arsenic (AsH ₃)	-	-	» Oxyde d'éthylène (C ₂ H ₄ O)	-	-	» Dioxyde de soufre (SO ₂)	-	-
» Brome (Br ₂)	-	-	» Fluorure d'hydrogène (HF)	1	2	» Sulfure d'hydrogène (H ₂ S)	1	2
» Dichlore (Cl ₂)	1	2	» Oxyde de Carbone (CO)	2	3	» Silane (SiH ₄)	1	2
» Dioxyde de Chlore (ClO ₂)	2	3	» Ozone (O ₃)	2	3	» Dioxyde d'azote (NO ₂)	1	2
» Chlorure d'hydrogène (HCl)	1	2	» Phosgène (COCl ₂)	-	-	» Monoxyde d'azote (NO)	1	2
» Cyanure d'hydrogène (HCN)	1	2	» Phosphine (PH ₃)	1	2	» Hydrogène (H ₂)	-	-

Données techniques EC28 DA :

Principe de mesure : Electrochimique (EC)

Plage de mesure : En fonction du capteur

Application du gaz de mesure : Diffusion ou apport du gaz avec adaptateur de calibrage

Durée de vie de la cellule de mesure : En fonction du capteur

Temps de réponse : En fonction du capteur

¹ En fonction du capteur

Plage de température : -20 à +50 °C¹

L'humidité de l'air : 5 à 90 % h. r.¹

Pression de l'air : 80 à 120 kPa¹

Signal de sortie : 4-20 mA

Alimentation électrique : 18 à 30 V DC

Boîtier : Plastique

Classe de protection : IP64

Dimensions : 115 x 203 x 55 mm (L x H x I)

Poids : 800 g

Agréments / Certifications : Marquages et type de protection-Ex: Ⓜ II 2G Ex emb [ib] IIC T4 Gb -20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

Sécurité fonctionnelle (SIL): DIN EN 61508-2: 2011

GfG AG

Vogelsangstrasse 13 | 8307 Effretikon | Suisse
Téléphone : +41 44 982 12 90
Fax : +41 44 982 12 91 | **Courriel :** info@gfg.ch

www.gfg.ch

GfG SA (siège Suisse Romandie)

Y-Parc | Avenue des Sciences 15
1400 Yverdon-les-Bains | Suisse
Téléphone : +41 21 887 66 62
Fax : +41 21 887 66 63

smart
GasDetection
Technologies

